



Stężenia można zamocować również od zewnętrznej strony słupów przypór

Części kotwiące w gruncie - w obsypce betonowej (beton syпки, zraszany B20)  
Gróna część obsypki - ok. 30 cm poniżej poziomu gruntu.

UWAGA: wszystkie elementy stalowe - ocynkowane.  
Treść tablicy wg. odrębnego rysunku - nadruk na planszę

Drewno modrzewiowe impregnowane włąbnie oraz powierzchniowo preparatem przeciwgrzybiczym i przeciwwilgociowym - kolor - ciemny brąz  
Kolor - jak ścieżka drewniana

**Jednostka projektowania:**  
Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu  
mgr inż. Marta Kulbicka;  
ul. św. Wincentego 112/130; 03-291 Warszawa  
tel. 504-386-981; tel./fax 22-252-87-27  
www.greenpi.pl

**Zamawiający:**  
Miasto Stołeczne Warszawa  
Pl. Bankowy 3/5, 009-950 Warszawa  
Reprezentowane przez Lasy Miejskie - Warszawa  
ul. Korkowa 170a, 04-549 Warszawa

**Nazwa i adres inwestycji:**  
Projekt wykonawczy  
„Edukacyjna ścieżka w Lesie Bródnowskim”  
dz. nr 2 obr. 4-09-03

**Nazwa rysunku:**  
Projektowany obiekt małej architektury – przekroje – tablica informacyjna

Projektanci:		
Branża	Imię i nazwisko	Podpis
Konstr.-bud.	inż. Andrzej Duda nr upr. St 662/86	
Opracowanie	mgr inż. Marta Kulbicka	
Data: 04.2020 r.	Skala: 1 : 20	Nr rysunku: 05